



XL GRIP (BHL)

Beschreibung

XL GRIP (BHL) wurde speziell für Baggerlader entwickelt, die Schwersteinsatz in den Anwendungen Graben, Planieren und Laden leisten. Das nicht richtungsgebundene Muster der Lauffläche sichert beste Traktion und Stabilität. Die spezielle Laufflächenmischung zeigt sich in hervorragender Schnitt- und Durchstosfestigkeit und verlängert die Lebensdauer der Lauffläche.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Baggerlader



Version

INDUSTRIAL

Reifentyp

TT

Reifengröße

12.00-24

LI/SS

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	1250
SLR (mm)	585
RU (mm)	3710
Felge empf.	8.5
Felge alt.	8.0

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	8.25	8.25
10	6900	-
40	-	4830

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.