



IS standard



GROWING TOGETHER

SM 55 IND-5S




FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



SM 55 IND-5S

 SM 55 IND-5S ha sido específicamente proyectado para las grúas *reach stacker* y las máquinas para la manipulación de contenedores. La mezcla especial de la banda de rodadura, resistente a la abrasión, asegura una larga vida del neumático sobre las superficies asfaltadas o cementadas y ofrece una excelente estabilidad a los vehículos en modalidad de levantamiento.

Technologies



Banda de rodadura extra profunda



Servicio pesado

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Superficies duras



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W.	O.D.	SLR	RC	LLANTA	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Estándar	Alternativa
Ø 24"	12.00 - 24	TT	20	-	PORT IND						
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT SPL	310	1275	594	3777	8.5	7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V
						517	1665	765	5118	13.00/2.5	15.00/2.5

PORT IND: Port Industrial - PORT SPL: Port Special



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura