



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 933 SUPER



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Technologies



Schwersteinsatz

Performance



Komfort



Selbstreinigung



Traktion



EM 933 SUPER

EM 933 SUPER wurde speziell für Bagger im Einsatz von Bagger- und Ladeanwendungen entworfen. Sein außergewöhnliches Flankenmuster mit hervorstehender Randrippe ermöglicht den engen Kontakt zwischen zwei Reifen, ohne dass ein spezieller Gummiring zur Vermeidung des Durchdringens von Steinen nötig ist. Das einzigartige Laufflächenprofil verleiht ausgezeichnete Traktion im Schwersteinsatz. Zusätzliche Vorteile von EM 933 SUPER sind hervorragender Fahrkomfort und verstärkte Selbstreinigungseigenschaften.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 20"	290/90 - 20	TT	18	152 B/ 168 A2	STD	295	1055	-	-	8.00	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung