



ST 180

Descripción

ST 180 es un neumático desarrollado para las operaciones de transporte con remolques y maquinaria agrícola. El dibujo específico de la banda de rodadura reduce el desgaste, garantizando un largo ciclo de vida del neumático. ST 180 está disponible en diversas versiones: una versión "aramid belted", con cinturones de aramida, garantiza una mejor resistencia a la perforación; la versión "special" asegura resistencia a los cortes y los desgarres.



UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola

Versión STANDARD

Tipo de neumático TT

Medida del neumático 6.00-9

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	165
DT (mm)	540
Llanta rec.	4.00 - I - 55
Llanta alt.	4.50 - I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E4-54R-0022806

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	7.90
100	830

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.