



RIDEMAX FL 693 M



693 M RIDEMAX FL — это идеальные радиальные шины для тех, кто часто использует прицепы/автоцистерны для дорожных перевозок. Шины RIDEMAX FL 693 M разработаны для преимущественного использования на дорогах (75 % времени эксплуатации). Они демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации на дорогах и отличные свойства самоочистки, при этом обеспечивая также высокий уровень комфорта. Индекс скорости «D/E» означает возможность эксплуатации шин на более высоких скоростях, что приводит к значительной экономии времени. Низкое сопротивление качению способствует снижению расхода топлива, а усиленные борты и стальной брекер повышают долговечность.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Автоцистерна

Version STANDARD

Tire Type TL

750/60R30.5

181;D

undefined IS Standard

| | |
|----------|----------------|
| SW (mm) | 754 |
| OD (mm) | 1675 |
| SLR (mm) | 728 |
| RC (mm) | 5092 |
| Rim Rec | AG 24.00 |
| ECE | E4-106R-001499 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
|------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 70 | 2780 | 3155 | 3835 | 4435 | 5110 | 5785 | 6235 | 6910 | 7510 |
| 65 | 3055 | 3465 | 4210 | 4870 | 5610 | 6355 | 6850 | 7590 | 8250 |
| 50 | 3700 | 4195 | 5095 | 5895 | 6790 | 7690 | 8290 | 9190 | 9985 |
| 40 | 4155 | 4715 | 5725 | 6620 | 7630 | 8640 | 9315 | 10325 | 11220 |
| 25 | 4825 | 5475 | 6650 | 7695 | 8865 | 10040 | 10820 | 11995 | 13035 |
| 10 | 5500 | 6240 | 7575 | 8765 | 10100 | 11435 | 12330 | 13665 | 14850 |

24-03-2026