



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB F3



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

F-3



A8



120



Technologies



Mezcla dura

Performance



Durabilidad



Control de la dirección



Resistencia a los rastrojos



RIB F3

 RIB F3 es un neumático que se utiliza principalmente en el campo con tractores 2WD/2RM en los trabajos del campo y las operaciones de transporte. Algunas medidas son idóneas para las aplicaciones de transporte realizadas con remolques. RIB F3 es el neumático ideal para todas las operaciones que requieran un elevado nivel de manipulación y maniobras. Ha sido proyectado con una mezcla dura que asegura durabilidad así como una excelente resistencia a los rastrojos.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 16"	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	HD	12	TT	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	TT	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	TL	120 A6/ 112 A8

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura