



FL 639

Descriere

FL 639 este o anvelopă radială cu flotație pentru câmp, potrivită și pentru aplicații de împrăștiere. Suprafața sa de amprentă lată asigură compactarea scăzută a solului, rezultând o productivitate crescută a culturilor. Talonul ranforsat și protecția laterală contribuie la un ciclu de viață extins al anvelopei. FL 639 asigură o tracțiune extraordinară împreună cu proprietăți excelente de auto-curățare.

UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

710/40R22.5

LI/SS

170;B

Dimensiuni IS Standard

| | |
|----------|-----------------|
| SW (mm) | 727 |
| OD (mm) | 1140 |
| SLR (mm) | 503 |
| RC (mm) | 3492 |
| Rim Rec | AG 24.00 |
| ECE | E11-106R-006479 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50 FR | 2300 | 2650 | 3000 | 3325 | 3650 | 3950 | 4250 | 4560 | 4875 | 5235 | 5600 | 5800 | 6000 |
| 50 DW | 1650 | 1885 | 2120 | 2345 | 2575 | 2785 | 3000 | 3225 | 3450 | 3725 | 4000 | 4125 | 4250 |

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.