



## EARTHMAX SR 315



EARTHMAX SR 315— это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для погрузочно-доставочных машин. Модель превосходно себя зарекомендовала при выемке породы, а также при выполнении погрузочно-транспортных работах в условиях горных выработок. Своими характеристиками шины обязаны прочному каркасу, усиленному несколькими стальными брекерными слоями, минимизирующими риски проколов при наезде на острые камни, а также от ударных нагрузок.

Армированные боковины и плечевые зоны EARTHMAX SR 315 гарантируют превосходные эксплуатационные показатели в условиях применения на каменистых поверхностях, снижая риски порезов и абразивных повреждений боковин о камни. Гладкий рисунок протектора L-3S способствует уменьшению количества застревающих в нем камней. Специально разработанная для модели EARTHMAX SR 315 резиновая смесь уменьшает нагрев шины во время движения и обеспечивает ее надежность при эксплуатации в подземных условиях

US Standard



OTR ■ Погрузочно-доставочная машина

**Version**

CUT RESISTANT COMPOUND

**Tire Type**

TL

15.5R25

182;A2

## undefined US Standard

USA Code	94515257
OD (in)	49.8
SLR (in)	22.3
RC (in)	150.5
Rim Rec	12.00/1.3
TRA Code	L35

## Load Capacity (US)

mph / psi	116
5	18700

23-03-2026