



TERRA TRAX

Descrição

TERRA TRAX foi especificadamente desenvolvido para os implementos de forragem, sendo apropriado para aplicações tanto na estrada como fora de estrada. TERRA TRAX assegura desempenhos na estrada, comodidade de condução e autolimpagem excelentes. A baixa resistência ao rolamento contribui para reduzir os consumos de combustível.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

400/45L-17.5

LI/SS

156;A8

Dimensões IS Standard

LS (mm)	395
DT (mm)	785
RCS (mm)	361
CR (mm)	2370
Jante rec.	14.00
ECE	E11-106R-006002

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	6.00
40	4000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.