



AGRIMAX V-FLECTO

Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Irrorazione

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF580/85R46CFO

LI/SS

179;D

Dimensioni US Standard

Codice USA	94516148
LS (in)	23.8
DT (in)	84.9
RCS (in)	37.3
CR (in)	254.0
Cerchio cons.	DW 20 B
Cerchio alt.	DW 21 B, DW18L
ECE	E11-106R-0011691
Codice TRA	R1W

Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	7780	9030	10270	11670	12920	14160	15550
from 40 to 25	8540	9910	11280	12820	14190	15550	17080
20	8720	10110	11510	13070	14470	15860	17430
12	8880	10310	11730	13330	14750	16170	17770
5	9400	10900	12410	14100	15610	17110	18790
5 HT	8720	10110	11510	13070	14470	15860	17430
Upto 5 Cyc	12690	14730	16750	19040	21060	23090	25370
Upto 10 Cyc	11580	13440	15290	17370	19220	21080	23160
Upto 20 Cyc	9700	11250	12810	14550	16100	17660	19400

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.