



IS standard

**BKT**

GROWING TOGETHER

# AS 2001



ÜRÜN VERİ SAYFASI

# AS 2001



AS 2001, toprak işleme operasyonlarında traktörlere en iyi şekilde uyan çapraz katlı bir lastiktir. Tasarımı mükemmel çekiş ve kendi kendini temizleme özellikleri sağlar. AS 2001, aynı zamanda mükemmel yük kapasitesi sağlayan, kesilme ve kopmaya dirençli özel bir hamurdan yapılmıştır.



## Teknolojileri



## Performans



	Lastik ebadı	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Sürüm	PR	Tip	LI/SS
		Önr.	Alt.								
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	243	1007	470	3074	STD	8	TT	110A6
	<b>NEWSIZE</b>										
Ø 26"	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TT	142A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TL	142A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TT	146A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TL	146A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	14	TT	149A6
Ø 28"	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	8	TT	135A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	10	TT	139A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TT	143A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TL	143A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	SPL	12	TT	143A6

STD: Standart - SPL: Özel



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk