



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 387



FICHA DE DADOS DO PRODUTO

TR 387



TR 387 é um pneu agro-industrial, apropriado para reboques para canas-de-açúcar e compactadores. O pneu destaca-se pela elevada capacidade de carga e está disponível em várias versões, com vista a atender às exigências específicas dos utilizadores em termos de resistência a cortes e rasgões, operações de serviço pesado e duração. A versão "dual bead", de talão duplo, é apropriada particularmente para tratores industriais e operações de transporte com reboques.

Diagonal

R-4

A6

164

Performance

Durabilidade

Capacidade elevada de carga

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 24"	11.2 - 24	W 10	W 9	292	1075	496	3228	STD	-	TL	116 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	327	1134	529	3503	STD	8	TL	120 A6
	NEW SIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	485	1450	635	4150	STD	10	TL	142 A6
	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	485	1450	635	4150	STD	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	485	1450	635	4150	HD	16	TL	152 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	STD	8	TL	145 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	HD	12	TL	164 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	DB	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	STD	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	DB HD	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	HD DB SPL	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	DB HD	18	TT	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	DB HD	18	TT	161 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	325	1200	550	3576	STD	8	TL	123 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty - DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty - HD DB SPL: Heavy Duty Dual Bead Special

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento



Diagonal

R-4



A6



164



Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 28"	16.9 - 28	DW 15 L	DW 14 L	440	1400	630	4074	STD	8	TL	135 A6
Ø 30"	16.9 - 30 (14 - 30)	DW 15 L	DW 14 L	440	1450	655	4220	STD	8	TL	137 A6
	18.4 - 30 (15 - 30)	DW 16 L	DW 15 L	475	1530	677	4511	STD	8	TL	139 A6
	18.4 - 30 (15 - 30)	DW 16 L	DW 15 L	475	1530	680	4395	HD	14	TT	151 A6
	620/75 - 30 (23.1 - 30)	DW 20 A ; DW 20 B	-	605	1675	770	4909	DB	16	TL	161 A6
	620/75 - 30 (23.1 - 30)	DW 20 A ; DW 20 B	-	605	1675	-	-	DB HD	18	TL	164 A6
Ø 32"	24.5 - 32	DH 21	DH 21 B ; DH 21 H ; DH 21 HB	625	1755	790	5226	DB HD	16	TL	164 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty - DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento