



ARROW

Beschreibung

ARROW ist bestens für Transportanwendungen mit Anhängern geeignet. Er ist ein Reifen zum vorwiegenden Einsatz auf der Straße, der eine bessere Kilometerleistung sowie ein längeres Reifenleben bietet. ARROW zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten aus. Es ist auch eine HD-Version aus einer speziellen Gummimischung für Nutzer erhältlich, die verstärkte Leistungen benötigen.



UM

US Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	7.50-16
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94013197
QSB (in)	8.5
AD (in)	32.5
Felge empf.	6.00 G
Felge alt.	5.50 F

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	-
-	-
-	-

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.