



## LIFTMAX LM SMOOTH



LIFTMAX LM SMOOTH специально разработана для погрузчиков порожних контейнеров, но также подходит для автопогрузчиков высокой грузоподъемности и вилочных погрузчиков. Гладкая поверхность протектора обеспечивает равномерное распределение массы по всей площади пятна контакта и позволяет избежать возникновения трещин у основания грунтозацепов. Уникальный состав протекторной смеси гарантирует превосходную износостойкость и длительный срок службы. LIFTMAX LM SMOOTH идеально подходит для логистических задач на твердых покрытиях, особенно на асфальте. Усиленные стальной каркас и боковина шины способствуют максимальной устойчивости и управляемости в режиме подъема грузов. Кроме того, радиальный каркас поглощает неровности поверхности, предлагая лучший ходовой комфорт и снижая усталость оператора. Обладая антистатическими свойствами, LIFTMAX LM SMOOTH способна рассеивать накопленные техникой электростатические заряды.

US Standard

 Radial

Промышленность ▪ Погрузчик контейнеров

Version

INDUSTRIAL

Tire Type

TL

14.00R24

193;A5

# undefined US Standard

USA Code	94513246
OD (in)	55.7
Rim Rec	10.00W
Rim Alt	10.0; 10.00WA

## Load Capacity (US)

mph / psi	145
15	25400

25-03-2026