



IS standard



GROWING TOGETHER

PL 801



PRODUKTDATENBLATT



Bias



114

Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit



Stabilität



PL 801

PL 801 wurde speziell für die Heuernte mit Rotorschwadern/Zettwendern sowie für Logistikanwendungen mit Gabelstaplern entworfen. Er zeichnet sich durch ausgezeichnete Stabilität sowie hohe Schnitt- und Reißfestigkeit aus. PL 801 gewährleistet ein verlängertes Reifenleben.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 5"	23 X 5 (23 X 5 [- 13])	3.75 P	-	154	640	-	-	STD	6	TT	-
Ø 8"	5.00 - 8	3.00 D	3.25 I	135	468	-	-	STD	8	TT	-
	5.00 - 8	3.00 D	3.25 I	135	468	-	-	STD	10	TT	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	4.33 R	5.00 F	173	470	-	-	STD	14	TT	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	4.33 R	5.00 F	173	470	-	-	STD	16	TT	-
Ø 9"	6.00 - 9	4.00 E	-	157	543	-	-	SPL	10	TT	-
	6.00 - 9	4.00 E	-	157	543	-	-	STD	10	TT	114A8
	6.00 - 9	4.00 E	-	157	543	-	-	STD	12	TT	-
	21 X 8 - 9 (200/75 - 9)	6.00 E	7.00 E	200	535	-	-	STD	14	TT	-
	21 X 8 - 9 (200/75 - 9)	6.00 E	7.00 E	200	535	-	-	STD	16	TT	-
Ø 10"	6.50 - 10	5.00 F	5.50 F	185	595	-	-	STD	10	TT	-
Ø 12"	7.00 - 12	5.00 S	-	189	692	-	-	STD	12	TT	-
	7.00 - 12	5.00 S	-	189	692	-	-	STD	14	TT	-

STD: Standard - SPL: Special

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Bias



Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit



Stabilität



	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 15"	5.50 - 15	4.50 E DT	4.50 E SDC	157	670	-	-	STD	8	TT	-
	7.00 - 15 (29 X 8 - 15)	5.5	4.33 R ; 5.0	200	750	-	-	STD	12	TT	-
	7.00 - 15 (30 X 8 - 15)	6.0	5.50 BD ; 5.5	206	775	-	-	STD	12	TT	-
	7.00 - 15 (30 X 8 - 15)	6.0	5.50 BD ; 5.5	206	775	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 15	6.0	6.00 S ; 6.5	220	785	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 15 (7.50 - 15 [32" OD])	6.0	6.00 S ; 6.5	220	814	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 15	6.0	6.00 S ; 6.5	220	785	-	-	STD	14	TT	-
	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	7.0	7.00 BD	215	720	-	-	STD	12	TT	-
	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	7.0	7.00 BD	215	720	-	-	STD	14	TT	-
	8.25 - 15	6.5	6.0 ; 7.0	236	854	-	-	STD	12	TT	-
	8.25 - 15	6.5	6.0 ; 7.0	236	854	-	-	STD	14	TT	-
	250 - 15 (250/70 - 15)	7.50 BD	7.0 ; 7.5	235	745	-	-	STD	16	TT	-
	250 - 15 (250/70 - 15)	7.50 BD	7.0 ; 7.5	235	745	-	-	STD	20	TT	-
	300 - 15 (315/70 - 15)	8.00 BD	8.0	295	840	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung