



RIDEMAX FROST



RIDEMAX FROST este proiectat de BKT pentru tractoarele care operează în transporturi și întreținere municipală în condiții de zăpadă și gheață. Cu un compus special formulat rezistent la frig, anvelopa menține flexibilitatea și elasticitatea chiar și la temperaturi sub zero, asigurând aderență optimă în medii extreme de iarnă. Banda de rulare, cu lamele multiple, oferă o tracțiune excelentă pe suprafețe înzăpezite și înghețate, creând micro-margini și un vid parțial în fantă, care îmbunătățesc aderența și reduc riscul de alunecare. În plus, designul benzii de rulare încorporează zăpadă, utilizând aderența zăpadă la zăpadă pentru a îmbunătăți și mai mult tracțiunea. Compusul, fabricat din cauciuc natural și aditivi specifici, asigură că anvelopa rămâne flexibilă și durabilă în condiții dure. Acești compuși specializați protejează, de asemenea, cauciucul de degradarea cauzată de temperaturi scăzute, razele UV și ozon, prelungind durata de viață a anvelopei. Ranforsările cu silice cresc rezistența la tăieturi și fisuri pe teren accidentat sau înghețat, fără a compromite flexibilitatea. În plus, RIDEMAX FROST oferă un confort superior la condus, reducând vibrațiile și oboseala șoferului, asigurând operațiuni sigure și eficiente chiar și în timpul orelor lungi de lucru din timpul iernii.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

undefined IS Standard

SW (mm)	550
OD (mm)	1835
SLR (mm)	842
RC (mm)	5591
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 16 L
ECE	E11-106R-0010575

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
65	2400	3165	3815	4200	4470	4690	4905	5180	5450
50	2595	3420	4125	4540	4830	5070	5305	5600	5890
40	2775	3655	4410	4855	5170	5420	5670	5985	6300
30	2880	3795	4580	5040	5365	5625	5890	6215	6540
20	3025	3985	4810	5290	5635	5910	6185	6530	6870
10	3455	4555	5495	6045	6440	6755	7065	7460	7850
5	4010	5285	6375	7015	7470	7835	8195	8650	9105

25-03-2026