



## AW 715

### Descrizione

AW 715 è uno pneumatico radiale ad elevate prestazioni progettato per un'ampia gamma di attrezzi agricoli al fine di garantire la massima efficienza operativa nonché prestazioni di trasporto ottimali. La costruzione con cinture in acciaio aumenta la durabilità e la stabilità, nonché la resistenza alle forature e ai danni da stoppie. L'ampia area di contatto, combinata con il design arrotondato della spalla, protegge il manto erboso e riduce la compattazione del terreno, mentre il disegno scanalato del battistrada offre una trazione superiore su terreni vari. AW 715 è dotato di una carcassa robusta che supporta carichi pesanti a velocità fino a 65 km/h, rendendolo ideale per operazioni agricole impegnative e applicazioni di trasporto. Questo pneumatico si distingue inoltre per la sua scorrevolezza, mentre il basso aspect ratio (rapporto d'aspetto) migliora ulteriormente il galleggiamento (flotation).



### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli

Versione

STEEL BELTED

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

500/50R17

LI/SS

149;D

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	503
DT (mm)	940
RCS (mm)	433
CR (mm)	2890
Cerchio cons.	16.00
ECE	E11-106R-0011505

## Portata (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0
65	1075	1205	1465	1660	1920	2180	2405	2635	2895	3250
50	1305	1460	1775	2010	2325	2640	2915	3190	3505	3935
40	1465	1640	1990	2255	2610	2965	3275	3585	3935	4420
25	1695	1900	2315	2620	3030	3445	3800	4160	4575	5135
10	1935	2165	2635	2985	3455	3920	4330	4740	5210	5850

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.