



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP (T)



FICHE PRODUIT



ROCK GRIP (T)

ROCK GRIP (E-4) est idéal pour les tombereaux automoteurs dans les applications de carrières et les transports courts avec charges lourdes dans les mines. Le mélange spécial de la bande de roulement réduit au minimum les coupures et crevaisons même sur les terrains les plus difficiles. ROCK GRIP (E-4) offre une traction exceptionnelle ainsi qu'un long cycle de vie.

Technologies



Bande de roulement

Performance



Résistance aux coupures



Durabilité



Surface rocheuse dure



Service lourd

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	280	1090	-	-	31	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	300	1135	-	-	34	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	315	1172	-	-	34	8.5	8.0
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	18	-	STD	-	315	1265	595	3755	33	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	315	1265	595	3755	33	8.5	8.0

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement