



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP (T)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



ROCK GRIP (T)

 ROCK GRIP (E-4) è ideale per camion con cassone ribaltabile nelle applicazioni per cave e di trasporti brevi nelle miniere portando carichi pesanti. La speciale miscela del battistrada riduce al minimo tagli e forature anche sui terreni più insidiosi. ROCK GRIP (E-4) offre una trazione eccezionale insieme ad un lungo ciclo di vita.

Technologies



Battistrada profondo

Performance



Resistenza ai tagli



Durabilità



Superficie rocciosa dura



Servizio pesante

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
								Raccomandato	Amnesso					
														
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	280	1090	-	-	31	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	300	1135	-	-	34	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	315	1172	-	-	34	8.5	8.0
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	18	-	STD	-	315	1265	595	3755	33	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	315	1265	595	3755	33	8.5	8.0

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento