



## AGRIMAX ELOS

### Beskrivning

AGRIMAX ELOS har utmärkt dragkraft även under särskilt svåra förhållanden i blöt terräng, till exempel på risfält och i sumpmarker. Däckets slitbanemönster är utvecklat för att ge optimala självrensande egenskaper, vilket är nödvändigt vid användning på lerig mark och vid förflyttningar. Jordbrukarnas produktivitet har optimerats genom att minska stilleståndstiden. Detta uppnås genom att sidoväggsskydd har integrerats i designen för att ge AGRIMAX ELOS maximalt skydd mot alla typer av skador.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Traktor



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

480/80R42

LI/SS

151;A8/B

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	489
OD (mm)	1890
SLR (mm)	857
RC (mm)	5629
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DD 16 L; W 16 L
ECE	E4-106R-001481
TRA Code	R2

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1900	2210	2520	2830	3140	3450
40	1900	2210	2520	2830	3140	3450
30	2035	2365	2700	3030	3365	3695
10 LT	2545	2960	3380	3795	4210	4625
10 HT	2035	2365	2700	3030	3365	3695

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.