



IS standard



GROWING TOGETHER

POWER TRAX HD



FICHE PRODUIT



Diagonal



173

Technologies



Bande de roulement



POWER TRAX HD

Le pneu POWER TRAX HD premium est spécialement conçu pour les équipements dans les ports et les mines souterraines. Sa bande de roulement profonde, son côté extra-épais et sa carcasse résistante lui confèrent une durabilité exceptionnelle, minimisant les risques de crevaison et de dommages accidentels. Le pneu présente une excellente résistance aux coupures et aux éclats, ce qui le rend particulièrement adapté aux surfaces rugueuses et dures. Le protège-jante de conception spécifique assure une protection contre les crevaisons et les impacts et chocs au niveau du rebord de la jante.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
											
Ø 20"	12.00 - 20	TT	20	172 A8	IMP	320	1150	-	-	8.50	9.0
	12.00 - 20	TT	20	-	STD	320	1150	-	-	8.50	9.0
	12.00 - 20	TT	28	173 A8	IMP	320	1150	-	-	8.50	9.0
	12.00 - 20	TT	28	-	STD	320	1150	-	-	8.50	9.0

STD: Standard - IMP: Implement



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement