



LG 408

Descrição

LG 408 é um pneu para prados e jardinagem, apropriado para máquinas de cortar relva e tratores pequenos. O desenho específico do piso do pneu torna o pneu delicado no terreno, prevenindo danos ao relvado facilitando, ao mesmo tempo, o manuseamento e as manobras. LG 408 está disponível numa versão "aramid belted", com cintos em aramida, para utilizadores que exigem uma maior resistência à perfuração.

UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Máquina de cortar relva



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

24x13.00-12

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94012862
LS (in)	12.8
DT (in)	24.0
RCS (in)	10.6
CR (in)	69.1
Jante rec.	10.5 I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E11-106R-005204

Capacidade de carga (US)

mph / psi	20
10	1840

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.