



AGRIMAX V-FLECTO



Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

VF710/60R46

174;D

undefined IS Standard

SW (mm)	715
OD (mm)	2041
SLR (mm)	896
RC (mm)	6092
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-0011234
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
70	3355	3905	4455	5005	5555	6100
from 65 to 40	3685	4290	4895	5495	6100	6700
30	3760	4375	4990	5605	6220	6835
20	3835	4465	5090	5720	6345	6970
10	4055	4720	5385	6045	6710	7370
Upto 30 Cyc	4185	4870	5555	6240	6925	7605
Upto 15 Cyc	4995	5815	6630	7450	8265	9080
Upto 10 Cyc	5475	6370	7265	8160	9055	9950
10HT	3760	4375	4990	5605	6220	6835

25-03-2026