



## AS 511

### Description

AS 511 est parfaitement adapté pour les outils agricoles dans les applications sur pelouses. La carcasse robuste et le mélange de la bande de roulement particulièrement résistant aux coupures et déchirures assurent une stabilité exceptionnelle et des performances accrues. Grâce à la large zone de contact, AS 511 fournit une excellente traction et minimise le compactage du sol.



### UM

US Standard

### Construction

 Radial

### Machinerie

Agriculture • Outillage agricole

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	33x15.50R15
LI/SS	

## Dimensions US Standard

Code USA	94512379
LS (in)	15.9
DT (in)	33.1
RCS (in)	14.8
CR (in)	99.7
Jante rec.	13 LB
ECE	E11-106R-0010516

## Capacité de charge (US)

mph / psi	41
30	3740

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.