



## EARTHMAX SR 46



Шина Earthmax SR 46 для жесткорамных самосвалов - это инновационный ответ компании BKT на необходимость работы в условиях каменистого и абразивного грунта горнодобывающих предприятий. Ее специально разработали для транспортировки тяжелых грузов, поэтому наделили такими качествами, как великолепная стойкость к порезам и сколам, а также долгий срок службы. Каркас и брекерные слои с цельным металлокордом обеспечивают шине отличную защиту от воздействия камней, усталости и протиров, что повышает время безотказной работы и производительность техники. Шина Earthmax SR 46 получила особый рисунок протектора с грунтозацепами и продольной канавкой, призванными оптимизировать характеристики при поворотах с одновременной минимизацией повреждений протектора.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Самосвал с жесткой рамой

Version STANDARD COMPOUND

Tire Type TL

27.00R49

223;B

# undefined IS Standard

OD (mm)	2688
SLR (mm)	1225
RC (mm)	8165
Rim Rec	19.50/4.0
TRA Code	E4

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

25-03-2026