



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER


F 240



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



F 240

 F 240 - это шина, созданная для лесозаготовительных машин. Благодаря рисунку протектора она обеспечивает великолепную передачу тягового усилия, а также отличается превосходными свойствами самоочистки и отличной управляемостью. Выдающаяся резиновая смесь гарантирует ей невероятную стойкость к порезам и износу, что ведет к долгому сроку службы. Шина F 240 обращает на себя внимание большой площадью пятна контакта и, как следствие, улучшенной устойчивостью.

Характеристики



Устойчивость к порезам



Долговечность



Самоочищение



Тяга

РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ									
Ø 15.5"	18 - 15.5	AG 13.00	-	450	990	430	2930	STD	14	ТТ	-
	400 - 15.5 (400 - 15.5)	AG 13.00	-	405	865	-	-	STD	12	ТТ	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения