



CRANE SPECIAL



Descripción

CRANE SPECIAL es idneos para las gras mviles Pick Carry utilizadas en terrenos difciles. El neumtico ha sido realizado con una mezcla especial que aporta una elevada estabilidad y durabilidad.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Grúa móvil

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	16.00-25
LI/SS	

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1485
REC (mm)	682
CR (mm)	4395
Llanta rec.	11.25/2.0
Código TRA	E3

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.75
50	6700

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.