



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 939



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



EM 939

EM 939 foi especialmente projetado para escavadoras para aplicações de construção rodoviária. O piso do pneu mais profundo com mais barras assegura um ciclo de vida mais longo do pneu. O desenho especial das barras fornece uma tração excelente tanto na estrada como fora de estrada. O pneu fornece ótima tração lateral, bem como ótimas qualidades de autolimpagem. Foi realizado com um composto de borracha especial que fornece uma elevada resistência a cortes e lacerações, enquanto a carcaça robusta garante uma longa vida operacional.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 20"	9.00 - 20	TT	16	-	STD	260	1025	-	-	7.0	6.5;7.5
	9.00 - 20	TT	18	-	STD	260	1025	-	-	7.0	6.5;7.5
	10.00 - 20	TT	18	-	STD	280	1075	-	-	7.5	7.0;8.0

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento