



BK 826

Descrizione

Il pneumatico BK 826 è sapientemente progettato per i rimorchi nelle applicazioni di trasporto, offrendo durata e prestazioni senza pari. La versione "Harvester Special" è realizzata appositamente per la raccolta, garantendo un'affidabilità ottimale sul campo. Questo pneumatico diagonale vanta una carcassa rinforzata, che offre un'eccezionale capacità di carico per soddisfare le esigenze delle attività pesanti. Inoltre, il BK 826 è disponibile in una variante "Industriale", progettata con una resistenza al taglio e ai trucioli superiore, che lo rende la scelta ideale per le terne in condizioni difficili.



UM

IS Standard

Costruzione

✈ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio, Industriale ■ Rimorchio

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	9.00-16
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	265
DT (mm)	925
Cerchio cons.	6.50 H
Cerchio alt.	6.00 G
ECE	E11-106R-004613

Portata (IS)

km/h / bar	7.25
30	2300

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.