



## RIB 324

### Description

RIB 324 a t particulirement conu avec dessin blocs de la bande de roulement et une large zone de contact pour fournir une grande stabilit ainsi qu'excellentes qualits de flottaison sur sol meuble ou des terrains sableux. La carcasse en nylon et le flanc robustes associs au mlang spcial de la bande de roulement garantissent une excellente rsistance aux coupures et usure ainsi qu'une capacit de charge plus leve.

### UM

IS Standard

### Construction

◆ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole, Industriel ■ Remorque



Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	66x44.00-25
LI/SS	

## Dimensions IS Standard

LS (mm)	1110
DT (mm)	1700
Jante rec.	36.0 TH

## Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.50
50	7300

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.