



RM 500

Описание

RM 500 — это радиальные шины со стальным брекером, подходящие для уборочной техники. Они обладают прочным каркасом и специальным рисунком протектора, что гарантирует высокую грузоподъемность и превосходную устойчивость к порезам и разрывам. Благодаря большому пятну контакта шины RM 500 обеспечивают превосходное распределение давления по земле, снижая уплотнение почвы и демонстрируя великолепную тягу.

ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Комбайн



Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

Размер шины

500/85R30

LI/SS

176;A8

Размеры US Standard

USA Code	94065097
SW (in)	21.1
OD (in)	63.4
SLR (in)	26.5
RC (in)	186.8
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-006398

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41
25 FR	6580	7520	8450	10340	11900	13780	15650
25 DW	4630	5290	5950	7270	8380	9700	11020

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.