



FL 635

Descrição

FL 635 é um pneu radial Flotation idóneo para ser utilizado na estrada e no campo. O desenho especial dos blocos foi realizado para aplicações de prensas para fardos de palha. FL 635 fornece uma ótima distribuição da pressão no terreno reduz drasticamente a compactação do solo preservando o valor das culturas. O pneu assegura ótimas qualidades de autolimpagem, durabilidade e tração, bem como características de velocidade excelentes.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

650/55R22.5

LI/SS

167;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	645
DT (mm)	1287
RCS (mm)	568
CR (mm)	3901
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-000803

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1590	1815	2035	2530	2880	3325	3770	4120	4515	4960
65	1745	1990	2235	2780	3165	3655	4145	4525	4960	5450
50	2115	2410	2705	3365	3830	4420	5015	5475	6005	6595
40	2375	2710	3045	3785	4305	4970	5640	6155	6750	7415
25	2760	3150	3535	4395	5000	5775	6550	7155	7840	8615
10	3140	3585	4025	5005	5690	6575	7460	8145	8930	9810

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.