



MULTIMAX MP 538

Descrizione

MULTIMAX MP 538 è uno pneumatico radiale multiuso progettato specificamente per diversi macchinari e applicazioni: motolivellatrici e pale caricatrici operanti in condizioni invernali, nonché sollevatori telescopici, veicoli universali e spazzatrici per la manutenzione stradale. Grazie alla robusta carcassa con cintura d'acciaio, MULTIMAX MP 538 consente di trasportare carichi pesanti anche a velocità elevate. Inoltre, il suo esclusivo design del battistrada contribuisce a mantenere un'eccellente trazione su ghiaccio e neve.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Sollevatore telescopico, Industriale ■
Motolivellatrice



Versione	STEEL BELTED
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	405/70R20MPT
LI/SS	152;G

Dimensioni US Standard

Codice USA	94069682
LS (in)	16.0
DT (in)	42.4
RCS (in)	19.1
CR (in)	129.5
Cerchio cons.	W13

Portata (US)

mph / psi	87
55	7850
40	8500
25	9000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.