



IS standard



GROWING TOGETHER

SIERRAMAX

ATV & GO KART TIRES

PRO



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



56

Technologies



Impronta più ampia

Performance



Manovrabilità e comfort



Trazione



Stabilità



Controllo della sterzata



SIERRA MAX PRO

ATV & GO KART TIRES

SIERRA MAX PRO è il pneumatico BKT perfetto per applicazioni ATV, comprese le corse side-by-side. La sua costruzione radiale e la speciale impronta a terra più ampia offrono una guida più fluida, ottimizzando la trazione laterale e anteriore. Speciali ramponi robusti sono stati appositamente studiati per fornire un'eccellente trazione e una salda aderenza al terreno. Queste caratteristiche garantiscono una guida straordinariamente confortevole, offrendo sicurezza e controllo alla guida. SIERRA MAX PRO offre prestazioni eccellenti su ogni tipo di terreno, dai terreni duri ai terreni sciolti.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 12"	AT 25 X 8 R 12	43 N	6.5	-	200	630	287	1860	-	STD
	AT 25 X 10 R 12	50 N	8.0	-	260	635	293	1897	-	STD
	NEWSIZE									
Ø 14"	AT 27 X 11 R 14	56 N	9.00	-	285	708	336	2145	-	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento