



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER TWIN RIB



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

F-2



A6



103



Technologies



Banda de rodadura profunda

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



COMMANDER TWIN RIB

 COMMANDER TWIN RIB es un neumático con una nervadura de la banda de rodadura que presenta 4 costillas y entalladuras en los hombros, asegurando de esta forma una óptima adherencia. El perfil más ancho de la banda de rodadura garantiza una óptima distribución del peso. La carcasa robusta y la mezcla superior de la banda de rodadura proporcionan un ciclo de vida más largo del neumático. COMMANDER TWIN RIB es perfecto para los trabajos del campo y las operaciones de transporte.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 15"	5.00 - 15	4.00 E	-	145	665	-	-	STD	6	TT	82 A6
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F	170	750	-	-	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F; 5.50 F	180	761	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	210	810	-	-	STD	8	TT	103 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E; 5.50 F	190	875	-	-	STD	8	TT	101 A6

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura