



IS standard



GROWING TOGETHER

F 240



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



F 240

 F 240 è uno pneumatico forestale particolarmente sviluppato per la movimentazione dei tronchi. Il disegno del battistrada assicura eccellente trazione, ottime proprietà di autopulitura oltre a buona manovrabilità. La mescola superiore del battistrada garantisce straordinaria resistenza a tagli e usura per una lunga vita operativa dello pneumatico. F 240 è caratterizzato da una larga area di contatto che si traduce in migliore stabilità.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
 15.5"	18 - 15.5	AG 13.00	-	450	990	430	2930	STD	14	TT	-
	400 - 15.5 (400 - 15.5)	AG 13.00	-	405	865	-	-	STD	12	TT	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento