



IS standard



GROWING TOGETHER

FARM HIGHWAY TOUGH



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Technologies



Performance



FARM HIGHWAY TOUGH

IT FARM HIGHWAY TOUGH è uno pneumatico ad alta velocità progettato per applicazioni di trasporto e di lavorazione del terreno con rimorchi e attrezzi agricoli. Offre un'elevata capacità di carico anche a velocità elevate e assicura un lungo ciclo di vita operativa.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 15"	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	8	TL	-
	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	12	TL	-
	10.00 - 15 FI	8 LB	-	274	853	-	-	STD	8	TL	128 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	8	TL	120 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	12	TL	128 J
	12.5 L - 15 FI	10 LB	-	317	815	362	2323	STD	12	TL	134 J

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento