



IS standard



TR 678



PRODUKTDATENBLATT



Bias



LS-2



A8



190

Technologies



Stahlgürtel

Performance


Schnitt- und
Stichfestigkeit


hohe Tragfähigkeit



Selbstreinigung



Traktion



TR 678

TR 678 wurde speziell für Anwendungen in der Forstwirtschaft entwickelt. Sein robustes Stollendesign verleiht hervorragende Traktions- und Selbstreinigungseigenschaften. Die starke Struktur der Karkasse steht für hohe Tragfähigkeit, während die Stahlbänder den Reifen vor Durchstoßen und Schäden schützen. TR 678 zeichnet sich durch eine schnittfeste Gummimischung der Lauffläche aus, die erstklassige Schnitt- und Durchstoßfestigkeit auch auf schwierigem Gelände unter extremen Bedingungen gewährleistet.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 26.5"	600/55 - 26.5	AG 20.00	-	605	1350	-	-	SB	20	TL	172 A2/ 165 A8
	710/45 - 26.5	AG 24.00	-	705	1345	624	4109	SB	24	TL	180 A2/ 173 A8
Ø 28.5"	780/50 - 28.5	AG 26.00	-	770	1515	701	4642	SB	24	TL	190 A2/ 182 A8
Ø 30.5"	800/45 - 30.5	AG 28.00	-	820	1500	684	4549	SB	20	TL	181 A2/ 174 A8
	NEW SIZE										
Ø 34"	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	14	TL	164 A2/ 160 A6
	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	16	TL	166 A2/ 162 A6
	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	20	TL	170 A2/ 166 A6
	710/55 - 34	DW 24 B	-	700	1640	757	4890	SB	14	TL	168 A2/ 163 A6
	710/55 - 34	DW 24 B	-	700	1640	757	4890	SB	20	TL	173 A2/ 168 A6

SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung