



EARTHMAX SR 45 H2

Descripción

EARTHMAX SR 45 H2 es un neumático All Steel particularmente proyectado para los volquetes rígidos. El dibujo nico de la banda de rodadura con una profundidad de E-4 reduce el desgaste y minimiza las vibraciones y los ruidos. EARTHMAX SR 45 H2 es ideal para todas las operaciones que requieran una excelente tracción y estabilidad. Gracias a la estructura All Steel, lo neumático asegura una excelente resistencia a las laceraciones y los pinchazos, así como un ciclo de vida más largo. Est disponible con mezcla estándar, resistente a los cortes o al calor.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper rígido

Versión

HEAT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

24.00R35

LI/SS

209;B

Dimensiones US Standard

Código USA	94060764
DT (in)	85.8
REC (in)	38.5
CR (in)	259.7
Llanta rec.	17.00/3.5
Código TRA	E4

Capacidad de carga (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	30900	32000	34200	35300	36400	37500	38600	39700	40800

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.