



AGRIMAX V-FLECTO

Description

AGRIMA V-FLECTO est la réponse de BKT aux exigences complexes en termes de technologie et performance pour les tracteurs de forte puissance. Ce pneu est parfait pour les travaux des champs et les applications de transport grâce au compactage réduit du sol et les propriétés d'auto-nettoyage. Conçu avec la technologie VF innovante, AGRIMAX V-FLECTO supporte des charges lourdes avec une pression de gonflage plus basse à des grandes vitesses. Le pneu est marqué NRO (Option Jante Étroite), ceci vous permet d'utiliser une jante standard. BKT a conçu ce pneu avec une géométrie optimisée pour assurer un confort de conduite amélioré dans les champs et sur route ainsi qu'une consommation réduite de carburant.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur de forte puissance

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

VF540/65R28

LI/SS

154;D

Dimensions US Standard

Code USA	94062126
LS (in)	21.6
DT (in)	55.6
RCS (in)	24.5
CR (in)	163.8
Jante rec.	DW 20 B
Jante alt.	DW 18 L
ECE	E11-106R-005710
Code TRA	R1W

Capacité de charge (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	4210	4960	5630	6320	6910	7520
from 40 to 25	4630	5460	6190	6940	7610	8270
20	4720	5560	6320	7080	7750	8430
12	4810	5670	6440	7220	7900	8600
5	5090	6000	6810	7640	8370	9090
*Upto 5 Cyc with front loader	6480	7640	8660	9720	10650	11570
5 HT	4720	5560	6320	7080	7750	8430

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.