



FL 252

Descrizione

FL 252 è uno pneumatico idoneo per applicazioni di raccolta del fieno con ranghinatori/voltafieno nonché operazioni logistiche con carrelli elevatori. Lo pneumatico garantisce un'eccellente durabilità, mentre lo specifico disegno del battistrada assicura massima stabilità durante le operazioni di sollevamento.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Ranghinatore, Industriale ■ Carrello elevatore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	6.00-9
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	170
DT (mm)	550
Cerchio cons.	4.00 E

Portata (IS)

km/h / bar	8.50
25 LOAD WHEEL	1715
25 STEER WHEEL	1320
10 OTHER VEHICLES	1715
25 OTHER VEHICLES	1320
STATIC SIDE LOADER	1995

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.