



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 316



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



AT 316

AT 316 es idóneo para los tractores compactos utilizados en los servicios realizados para la municipalidad y el mantenimiento. Su particular dibujo de la banda de rodadura asegura una excelente tracción sin comprometer la protección del terreno, siendo ésta una característica esencial para este tipo de aplicación. El neumático AT 316 también está disponible en la versión "aramid belted", con cinturones de aramida, que proporcionan una mayor resistencia a la perforación.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 12"	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	STD	4	TL	-
	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	AB	6	TL	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura