



FLOTATION 648



FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

US Standard

◆ Bias

Agricultură ▪ Presă de balotat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

850/50-30.5

undefined US Standard

| | |
|----------|-----------------|
| USA Code | 94006571 |
| SW (in) | 33.5 |
| OD (in) | 65.0 |
| SLR (in) | 28.0 |
| RC (in) | 194.3 |
| Rim Rec | AG 28.00 |
| ECE | E11-106R-004564 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 16 | 19 | 22 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 5 FR | 20600 | 22720 | 24690 |
| 10 FR | 18540 | 20450 | 22220 |
| 20 FR | 16480 | 18180 | 19750 |
| 25 FR | 14720 | 16230 | 17640 |
| 30 FR | 13250 | 14600 | 15650 |
| 5 DW | 14420 | 15890 | 17280 |
| 10 DW | 12970 | 14310 | 15550 |
| 20 DW | 11530 | 12720 | 13820 |
| 25 DW | 10300 | 11350 | 12350 |
| 30 DW | 9270 | 10220 | 11020 |

24-03-2026