



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 46



FICHE PRODUIT



Radial

E-4



B



238



Technologies



All Steel

Performance



Surface rocheuse dure



Traction



Stabilité



Durabilité



EARTHMAX SR 46

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 46 pour tombereaux rigides apporte une réponse novatrice aux milieux rocheux, abrasifs et hostiles des mines. Ce pneu a été particulièrement conçu pour le transport de charges lourdes et il offre une résistance exceptionnelle aux coupures et déchirures et permet donc un cycle de vie plus long du produit. La carcasse et les ceintures All Steel (Tout Acier) assurent une protection extraordinaire contre les coups, sollicitations et crevaisons afin de maximiser les heures de travail et donc augmenter la productivité. EARTHMAX SR 46 est caractérisé par un dessin spécial de la bande de roulement qui est dotée de crampons à blocs avec rainurage le long de la circonférence. Ceci confère donc d'excellentes performances dans les virages avec un minimum de dommages sur la partie externe de la bande de roulement.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	455	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STD	590	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	655	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
Ø 51"	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	CRC	500	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	STD	610	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	HRC	725	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	CRC	558	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	***	238 B	CRC	612	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	STD	697	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	HRC	800	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement