



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION TR 678



FICHE PRODUIT



Diagonal



Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



Auto-nettoyage



Traction



FLOTATION TR 678

FR FLOTATION TR 678 a été particulièrement conçu pour l'outillage agricole et les remorques tant sur route que hors route. Il permet de transporter des charges lourdes à de basses pressions, tout en assurant un moindre compactage du sol. Ce pneu garantit une traction exceptionnelle et possède d'excellentes qualités d'autonettoyage.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
												
Ø 12"	320/60 - 12	10.50 I	-	328	689	327	2111	STD	-	TT	120 A8	132 A8
Ø 15.5"	280/60 - 15.5	8.0	-	275	750	357	2250	STD	-	TL	115 A8	
	280/60 - 15.5	8.0	-	275	750	357	2250	STD	-	TL	128 A8	
Ø 20"	500/45 - 20	16.00 DC	-	495	980	-	-	STD	-	TL	148 A8	160 A8
Ø 22.5"	600/40 - 22.5	AG 20.00	-	615	1085	483	3264	DB	20	TL	157 A8	169 A8
	600/40 - 22.5	AG 20.00	-	615	1085	483	3264	DB HD	20	TL	157 A8	169 A8
	600/40 - 22.5	AG 20.00	-	615	1085	483	3264	IND	20	TL	157 A8	169 A8
	650/45 - 22.5	AG 20.00	-	650	1150	502	3302	STD	20	TL	166 B	
	650/45 - 22.5	AG 20.00	-	650	1150	502	3302	SB	20	TL	166 B	
	650/45 - 22.5	AG 20.00	-	650	1150	502	3302	STD	-	TL	160 D	
	710/40 - 22.5	AG 24.00	-	707	1165	545	3624	SB	-	TL	173 A8	
	710/40 - 22.5	AG 24.00	-	707	1165	-	-	A + SB	-	TL	173 A8	

STD: Standard - DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty - IND: Industrial - SB: Steel Belted - A + SB: Aramid + Steel Belted

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling