



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 615



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



200

Technologies



Cinture in acciaio



Tecnologia spalla arrotondata

Performance



Compattazione ridotta del suolo



Autopulitura



Elevata capacità di carico



Ideale per manti erbosi



Bassa resistenza al rotolamento



RIDEMAX FL 615

RADIAL TRANSPORT TIRES

IT RIDEMAX FL 615 è uno pneumatico radiale flotation adatto alle ruote non motrici di rimorchi agricoli, autocisterne e spargitori. La struttura con cinture in acciaio offre un'elevata resistenza alla perforazione, una maggiore durabilità e un'alta capacità di carico. RIDEMAX FL 615 assicura una bassa resistenza al rotolamento durante il trasporto su strada ed eccezionali proprietà di autopulitura in campo. La spalla arrotondata e l'ampia area di impronta a terra garantiscono la protezione del suolo.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 32"	800/65 R 32	185 D	DW 27 B	-	830	1853	834	5624	875	SB
	VF 800/65 R 32	190 D	DW 28 B	DW 27 B	815	1850	811	5610	875	SB
Ø 38"	VF 900/65 R 38	200 D	DW 30 B	-	891	2115	929	6445	975	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento