



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 475



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



209

Technologies



All Steel



Robusta carcasa

Performance



Tracción



Estabilidad



Resistencia a los cortes



Confort



Superficie rocosa dura



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 475

 EARTHMAX SR 475 es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para los dúmpers rígidos. Este neumático es ideal para los ambientes duros y rocosos particularmente con transportes de largo trayecto. El dibujo único de la banda de rodadura genera menos calor en climas cálidos y asegura una excelente tracción. La carcasa robusta y los cinturones de acero proporcionan una gran estabilidad y resistencia a cortes y pinchazos. EARTHMAX SR 475 ha sido proyectado con el hombro de forma cuadrada para asegurar un elevado confort de maniobrabilidad optimizando el contacto al suelo.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	265	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	CRC	265	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	STDC	292	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	355	654	2160	971	6589	59	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	422	654	2160	971	6589	59	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura