



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 774 (C)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diagonale

A8

139

Performance

Durabilità

Elevata capacità di carico



RIB 774 (C)

RIB 774 (C) è uno pneumatico a sezione bassa con base stretta (narrow) per attrezzi agricoli, ideale per l'agricoltura moderna. Lo pneumatico è idoneo per applicazioni di raccolta del fieno e di trasporto con presse per balle di fieno e rimorchi su strada e fuori strada. Lo pneumatico offre elevata capacità di carico e un lungo ciclo di vita del prodotto.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS	
		Raccomandato	Ammesso								DW	FR
												
Ø 17"	19.0/45 - 17	16.00	-	455	845	387	2518	STD	10	TL	-	138 A8
Ø 17.5"	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8
	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling