



IS standard



GROWING TOGETHER

SIERRA MAX
ATV & GO KART TIRES



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



58

Tecnologias



M+S

Performance



Conforto



Sport



Tração


SIERRA MAX
ATV & GO KART TIRES

SIERRA MAX é o pneu BKT para aplicações todo-o-terreno como para prados e jardins. Graças à sua construção radial, o pneu proporciona uma condução consideravelmente mais suave e mais confortável, mesmo em terrenos extremos, como o deserto ou as superfícies terrosas e rochosas. O desenho especial do piso do pneu e o seu cunho mais largo conferem uma tração anterior e lateral única.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 12"	AT 25 X 8 R 12	43 N	6.5	-	206	640	292	1899	-	STD
	AT 25 X 10 R 12	50 N	8.0	-	260	640	294	1923	-	STD
	AT 26 X 9 R 12	49 N	7.0	-	230	660	304	2009	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 10 R 12	52 N	8.0	-	260	660	306	2006	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 11 R 12	55 N	9.0	-	280	660	301	1994	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 12 R 12	58 N	9.5	-	305	660	303	1998	-	STD
NEWSIZE										
Ø 14"	AT 26 X 9 R 14	48 N	7.00	-	230	675	307	2005	-	STD
	AT 26 X 11 R 14	54 N	9.00	-	280	675	310	2027	-	STD
	AT 27 X 9 R 14	50 N	7.00	-	230	700	316	2070	-	STD
	AT 27 X 11 R 14	56 N	9.00	-	280	700	318	2091	-	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento