



TF 8181

Descrizione

TF 8181 è uno pneumatico per l'impiego su campo e su strada sviluppato per trattori 2WD/2RM nelle applicazioni di lavorazione del terreno e di trasporto. Questo pneumatico assicura elevate prestazioni di sterzata.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore 2WD, Industriale ■ Rimorchio



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	7.50-20
LI/SS	99;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94020683
LS (in)	8.1
DT (in)	36.0
RCS (in)	17.0
CR (in)	107.3
Cerchio cons.	5.50 F
Cerchio alt.	5.00 F
ECE	E4-106R-002635
Codice TRA	F2

Portata (US)

mph / psi	44
25	1710

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.